

真空吸塵器軟管，導電 $<10^6$ 歐姆**應用**

- 用於輸送冷熱氣體、灰塵、粉體和纖維的軟管
- 工業用真空吸塵器，真空吸塵器
- 爆炸危險區域
- 游泳池清洗
- 除塵器，地板清潔機

特性

- 輕型
- 高彎曲性
- 抗碾壓

可漂浮

- 良好的耐鹼及耐酸性能
- 表面阻抗 $< 10^6 \Omega$
- 依據 ATEX 2014/34/ EU(1999/92/ EC) 和 德國 TRGS 727: 易燃粉塵抽吸(22區內)，用於輸送非易燃性液體，1區和2區內使用（氣體），0區內使用（氣體）
- 符合 RoHS 規定

溫度範圍

- -25°C 至 65°C

結構**EVA 設計**

1. 自支撐結構設計
2. 外部幾何結構; 管壁: EVA

其他產品資訊

- 可提供其它長度及直徑產品
- 黑色(標準)

內徑 in / mm	外徑 mm	真空 bar	彎曲 半徑 mm	重量 kg/m	尺寸 長度 m	更多的生產長度 m	訂購代碼
- / 20	26,5	0,500	45	0,085	-	30	373-0020-1003
1 / 25	32,2	0,500	54	0,150	30	-	373-0025-1003
- / 30	38,1	0,500	63	0,215	-	30	373-0030-1003
1,25 / 32	40,4	0,500	66	0,240	30	-	373-0032-1003
1,5 / 38	47,2	0,500	74	0,310	30	-	373-0038-1003
- / 40	49,4	0,500	80	0,320	30	-	373-0040-1003
2 / 50-51	60,4	0,500	97	0,440	30	-	373-0050-1003

過壓和欠壓閾值操作建議值，產品可承受高載荷的要求。彎曲半徑是透過軟管內部的拱形做量測。諾銳保留技術修改的權利。所有 指定的數值都是近似值，在室溫 20°C 下取得。請流覽網站www.norres.com/tw/%E6%8A%80%E8%A1%93/的附加技術資料

附件

CLAMP 208



CONNECT 228



CONNECT 227



禾欣自動化企業社

HoShin Automation Co.,

TEL:06-3559720

FAX:06-3559725

<http://www.auto-matic.com.tw/index.html>